



Edelstahlregale

Gerade da, wo es auf Hygiene und saubere Lagerung ankommt, sind Edelstahlregale unabhömmlich. Sie sind beständig gegen Wärme, Kälte, Nässe und viele Chemikalien.

Hochwertiges V2A Material zur hygienischen Lagerung in Großküchen, Laboren, medizinischen Einrichtungen und Kühlräumen.

- Bis 200 kg Belastung pro Boden bei gleichmäßiger Belastung
- Schnelle Steckmontage
- Flexibel: Schraublos höhenverstellbare Böden im Abstand von 25 mm
- Beliebig erweiterbar
- Ausführung mit Diagonalstreben

Außenmaße:

Breiten: Grundregal + 60 mm
Anbauregal + 10 mm

Tiefe: Bodentiefe + 35 mm

			BODENBREITE: 1000 mm			
Höhe	Tiefe	Feldlast	 Grundregal	EUR	 Anbauregal	EUR
200 kg FACHLAST						
1750 mm mit 4 Böden	300 mm	1600 kg	HVG 17310 XM		HVA 17310 XM	
	400 mm		HVG 17410 XM		HVA 17410 XM	
	500 mm		HVG 17510 XM		HVA 17510 XM	
	600 mm		HVG 17610 XM		HVA 17610 XM	
	800 mm		HVG 17810 XM		HVA 17810 XM	
2000 mm mit 5 Böden	300 mm	1600 kg	HVG 20310 XM		HVA 20310 XM	
	400 mm		HVG 20410 XM		HVA 20410 XM	
	500 mm		HVG 20510 XM		HVA 20510 XM	
	600 mm		HVG 20610 XM		HVA 20610 XM	
	800 mm		HVG 20810 XM		HVA 20810 XM	
2500 mm mit 6 Böden	300 mm	2500 kg	HVG 25310 XM		HVA 25310 XM	
	400 mm		HVG 25410 XM		HVA 25410 XM	
	500 mm		HVG 25510 XM		HVA 25510 XM	
	600 mm		HVG 25610 XM		HVA 25610 XM	
	800 mm		HVG 25810 XM		HVA 25810 XM	

Sicherheit: Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis **größer als 5:1** müssen gegen Kippen gesichert werden.
Beispiele: 2500 mm (H) : 435 mm (T) = **5,75** das Regal ist zu sichern. /
2000 mm (H) : 635 mm (T) = **3,15** das Regal benötigt keine Sicherung.